

## ACOUSTIC DESIGN SOLUTIONS SYSTEM 50

### BORDSKÆRME

**Stof:** Efter nærmere specifikationer. Betrækket er påsyet elastik, der sikrer konstant udstrømning af stoffet. Betrækket er aftageligt og kan renses

**Ramme:** Extruderet aluminium, synlig i hver ende. Afrundede eller firkantede plastikhjørner, skjult af stoffet

**Kerne:** 50 mm akustisk kerne bestående af mineraluld fremstillet af naturlige mineraler

**Lydabsorption:** Testet i forhold ISO 354. Absorptionsklasse A

**Dybde:** 5,5 cm

**Højde:** Min. 45 cm. Max. 95 cm

**Bredde:** Min. 50 cm. Max. 200 cm

Bordskærmene monteres med specialdesignede L-formede beslag direkte på bordet. Montering sænker panelet 15 cm under bordfladen. Beslag er grå, lakeret stål.

### GULVSKÆRME

**Stof:** Efter nærmere specifikationer. Betrækket er påsyet elastik, der sikrer konstant udstrømning af stoffet. Betrækket er aftageligt og kan renses

**Ramme:** Extruderet aluminium, synlig i top og bund. Afrundede eller firkantede plastikhjørner, skjult af stoffet

**Kerne:** 50 mm akustisk kerne bestående af mineraluld fremstillet af naturlige mineraler

**Lydabsorption:** Testet i forhold ISO 354. Absorptionsklasse A

**Dybde:** 5,5 cm

**Højde:** Min. 120 cm. Max. 200 cm

**Bredde:** Min. 80 cm. Max. 140 cm

Hver gulvskærm har 2 indstillelige fødder: 5,5 cm b x 40 cm l. Afstand fra top af fod til underside af gulvpanel: 6 cm.

Gulvskærme med afrundede hjørner kan sammenkobles ved hjælp af specialdesignede fødder og topbeslag, som tillader, at skærmene kan placeres i forskellige dispositioner.

Fødder og beslag er i lakeret stål, standardfarve grå, RAL 9006. Fås også i sort, RAL 9005 og hvid, RAL 9010.

Gulvskærmene kan også fremstilles med hjul på fødderne.

### VÆGPANELER

**Stof:** Efter nærmere specifikationer. Betrækket er påsyet elastik, der sikrer konstant udstrømning af stoffet. Betrækket er aftageligt og kan renses.

**Ramme:** Extruderet aluminiumprofil skjult under udspændt stof samt afrundede eller firkantede plastikhjørner, skjult af stoffet

**Kerne:** 50 mm akustisk kerne bestående af mineraluld fremstillet af naturlige mineraler

**Lydabsorption:** Testet i forhold til ISO 354. Absorptionsklasse A.

**Dybde:** 6,3 cm

**Højde:** Min. 30 cm. Max. 240 cm

**Bredde:** Min. 30 cm. Max. 240 cm

Vægpanelerne monteres med specialdesignet monteringsskinne direkte på væg eller med 10 cm afstand til væg. Vi anbefaler at montere direkte på væg. Et bundbeslag låser panelet fast til væggen.

## **MOTION VÆGPANELER**

**Stof:** Efter nærmere specifikationer. Betrækket er påsyet elastik, der sikrer konstant udstrømning af stoffet. Betrækket er aftageligt og kan renses

**Ramme:** Extruderet aluminiumprofil synlig foroven og forneden samt plastikhjørner skjult af stoffet

**Kerne:** 50 mm akustisk kerne bestående af mineraluld fremstillet af naturlige mineraler

**Lydabsorption:** Testet i forhold til ISO 354. Absorptionsklasse A

**Dybde:** 5,5 cm

**Højde:** Min. 120 cm. Max. 200 cm

**Bredde:** Min. 60 cm. Max. 100 cm

Motion monteres på væg med specialdesignet beslag, så panelet kan dreje. Beslag er grå og fremstillet i aluminium.